

APC Smart-UPS 1000VA LCD 2U

Sistema de Energía Ininterrumpida Interactivo en Línea



N° DE PARTE: SMT1000RMI2UC

RESUMEN DEL EQUIPO

El UPS **APC Smart-UPS SMT1000RMI2UC** ofrece protección inteligente y eficiente de energía de red para servidores, puntos de venta, routers, switches y otros dispositivos críticos. Su tecnología de línea interactiva combinada con salida de onda senoidal pura garantiza la compatibilidad total con fuentes de alimentación de PC activas y servidores de alta densidad.

Cuenta con una interfaz de pantalla LCD intuitiva que proporciona información clara de estado e indicación precisa de carga y batería. La integración con **APC SmartConnect** habilita la gestión proactiva de supervisión remota basada en la nube desde cualquier dispositivo conectado a la red.

1000 VA

CAPACIDAD POTENCIA

700 W

POTENCIA SUMINISTRADA

2U

FORMATO RACK

8.5 min

AUTONOMÍA MÁXIMA

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Gestión Remota SmartConnect

Monitoreo automatizado en la nube accesible desde cualquier navegador, con alertas e actualizaciones de firmware instantáneas.

Interfaz LCD Intuitiva

Pantalla retroiluminada de texto claro que ofrece diagnósticos locales detallados y menú de configuración fácil de usar.

Onda Senoidal Pura en Batería

Asegura la máxima compatibilidad con servidores con corrección de factor de potencia (PFC) activo y electrónicos delicados.

Conectividad Avanzada

Puertos de comunicación Ethernet 10/100, RS-232 y USB para integración directa con software de gestión de energía.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

PARÁMETRO	VALOR / DESCRIPCIÓN
Fabricante / Marca	APC (Schneider Electric)
Línea de Productos	APC Smart-UPS
Tecnología de UPS	Línea interactiva (Line-Interactive)
Conectores de Salida	4 tomacorrientes con protección de batería y sobrevoltaje
Regulación de Voltaje	Entrada y Salida CA 220V / 230V / 240V

DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN

Capacidad de Alimentación	1000 VA
Potencia Suministrada	700 Vatios (W)
Voltaje Necesario (Entrada)	CA 220 / 230 / 240 V
Voltaje Proporcionado (Salida)	CA 220 / 230 / 240 V
Tecnología UPS	Línea interactiva
Supresión de Sobrevoltaje	Sí (Protección contra picos de tensión)
N° Conectores de Salida	4 conectores

BATERÍA Y AUTONOMÍA

Tiempo de Ejecución (Máximo)	8.5 minutos
Tiempo de Recarga Típico	3 horas
Administración de Batería	Baterías selladas sin mantenimiento con electrolito suspendido

CONEXIÓN DE REDES Y GESTIÓN

Interfaz de Gestión Remota	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Plataforma Cloud	APC SmartConnect Incluido

DIMENSIONES Y PESO (EQUIPO)

Formato / Factor de Forma	Montaje en Bastidor (Rack 2U)
Altura	8.6 cm
Anchura	47.7 cm
Profundidad	43.2 cm
Peso Neto	28.18 kg

DIMENSIONES Y PESO (EMBALAJE)

Altura de Embalaje	25.1 cm
Anchura de Embalaje	59.4 cm
Profundidad de Embalaje	60.3 cm
Peso del Embalaje	31.45 kg

GARANTÍA Y COMPATIBILIDAD

Categoría de Color	Negro
Estándar Medioambiental	Certificación ENERGY STAR®
Garantía del Fabricante	3 años de garantía oficial APC
Compatibilidad P/N	AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A

Nota de Garantía y Soporte CRIGMA ENERGY:

Este equipo incluye soporte técnico directo y garantía oficial del fabricante por 3 años. Diseñado para ofrecer continuidad operativa crítica en salas de servidores y armarios de telecomunicaciones.